

FPS

BOMBA CENTRÍFUGA SERIE AG

Desde pastizales bien irrigados, llevar agua a través de las hectáreas de granjas hasta cumplir con los requerimientos de los cultivos, la Serie AG puede ayudar a mantener el crecimiento de su negocio. Contando con los diez tamaños más comunes del mercado y motores estándar JM, está probada para ofrecer mayor eficiencia y un desempeño sobresaliente.



APLICACIONES

- Irrigación
- Ósmosis Inversa
- Aumento de Presión
- Alimentación de Calderas
- Tratamiento y Suministro de Agua
- Lavaderos
- Recirculación de Agua Caliente y Fría

BOMBA CENTRÍFUGA SERIE AG

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en diez tamaños que cubren los modelos más comunes en el mercado
- Diseñada para desempeño y eficiencia mejorada
- Opciones de conexión roscada NPT y bridada 125#
- Rangos de Flujo desde 50-2000 GPM
- Motores estándar JM ODP/TEFC de 1800 y 3600 RPM
- Voluta con tapa trasera removible
- Sello mecánico estándar en carbón/cerámica/buna/acero inoxidable 316
- Bujes de flecha en acero inoxidable 416
- Voluta e Impulsores de Hierro Fundido ASTM-A48 CL30

ESPECIFICACIONES

- Capacidades de hasta 2000 GPM
- Carga de hasta 300 pies
- Presión máxima de 150 PSI
- Temperatura máxima de 100 °C



RENDIMIENTO

